

Technische Daten

PW-18S

- Frequenzbereich 38 Hz – 300 Hz (- 6 dB)
- Belastbarkeit 500 Watt RMS / 1000 Watt Peak
- Impedanz 8 Ohm
- Schalldruck 98 dB (1 Watt / 1 m), 125 dB peak
- Bestückung 18-Zoll Bass, Bassreflex
- Abmessungen 50 x 61 x 64 cm
- Gewicht 30 kg

PW 12-2

- Frequenzbereich 56 Hz – 20 kHz (- 6 dB)
- Belastbarkeit 250 Watt RMS, 500 Watt peak
- Impedanz 8 Ohm
- Schalldruck 97 dB (1 Watt / 1 m), 121 dB peak
- Abstrahlbereich 80 x 50°
- Bestückung 12-Zoll Bass, 1-Zoll Hochton
- Abmessungen 64 x 38 x 40 cm
- Gewicht 18 kg

Amp KA 800

- Leistung 2 x 200 Watt / 8 Ohm
2 x 320 Watt / 4 Ohm
2 x 400 Watt / 2 Ohm
- THD 0,01 %
- Rauschabstand > 100 dB
- Abmessungen 19-Zoll, 2 HE
- Gewicht 14,4 kg

Amp KA 1200

- Leistung 2 x 300 Watt / 8 Ohm
2 x 500 Watt / 4 Ohm
2 x 650 Watt / 2 Ohm
- THD 0,01 %
- Rauschabstand > 100 dB
- Abmessungen 19-Zoll, 2 HE
- Gewicht 16,5 kg